

油幫浦



柴油齒輪幫浦 Gerotor

轉 向 目視軸心	規 格	迴轉數	最高油溫	壓力	入油口徑
		rpm		kg/cm ²	
順時針方向	GFS-VA	2900	80°C	7-12	1/4"
	GFS-VEA			7-18	
	GFY-V2	3500		7-14	
	GFY-V3				
	GFKY-V4	7-20		3/8"	
	GFLY-V6				



重油齒輪幫浦 Gerotor

轉 向 目視軸心	規 格	迴轉數	最高油溫	壓力	入油口徑
		rpm		kg/cm ²	
順時針方向	GFH-V3	2900	100°C	10-25	1/4"
	GFH-V5	3500			



重油齒輪幫浦 Gerotor

轉 向 目視軸心	規 格	迴轉數	最高油溫	壓力	入油口徑
		rpm		kg/cm ²	
順時針方向	GD-202H	2900	130°C	10-40	1/2"
	GD-203H				
	GD-204H	3500			3/4"
	GD-210H				



電磁幫浦 NIPON CONTROL

規 格	控制	油量	電壓	壓力kg/cm ²	入油口徑
VS-C63 A5T	一段式	2GPH	220 或 110V	6-8	1/8"
VS-CD63	二段式			6-12	



齒輪幫浦 ITPUMP

轉 向 目視軸心	規 格	迴轉數 rpm	最高油溫	壓力	入油口徑	燃料
				kg/cm ²		
順時針方向	P10E 911F	1200 ~ 3600	80°C	5-12	1/4"	柴油
	NR-4A		120°C	21-28	1/2"	重油
NR-6A						
逆時針方向	NR-4C		80°C	5-12	1/4"	柴油
	NR-6C					
	P1AE 912F					



齒輪幫浦 SUNTEC


轉 向 目視軸心	規 格	迴轉數 rpm	最高油溫	壓力	入油口徑	燃料				
				kg/cm ²						
順時針方向	E-4NA	1200 ~ 3600	120°C	21-28	1/2"	重油				
	E-6NA									
逆時針方向	E-4NC						80°C	5-12	1/4"	柴油
	E-6NC									
	AS-47C									

重油齒輪幫浦 NIPPON



規 格	吐 出 量		最大壓力 kg/cm ²	最高轉數 rpm	入油口徑
	L/1500rpm	L/1800rpm			
TOP-203HB	4.2	5.0	30	3000	1/2"
TOP-204HB	6.0	7.2			
TOP-206HB	9.0	10.8			
TOP-208HB	12.0	14.4	25	2500	3/4"
TOP-210HB	15.0	18.0			
TOP-212HB	18.0	21.6	20	2000	
TOP-216HB	24.0	28.8		1800	
TOP-220HB	30.0	36.0		1500	

調量弁（VB）為另選配備



重（柴）油輸送油幫浦

規 格	轉 數	油量 L/m	馬力	最大壓力 kg/cm ²	入油口徑
	R.P.M		HP		
TP-101	400	12	1/4-1/2	3	1/2"
TP-102		21	1/2-1		3/4"
TP-103	350	35	1-2		1"

註：若供油壓力欲提高，則需選擇較大馬力的馬達