

電磁閥

電磁閥

用途：重、柴油



型號	廠牌	口徑	操作壓力	動作方式	流體溫度	電壓
OV-28S	Olympia	3/8"	24 kg/cm ²	NO	120°C	220V
OV-28H				NC		
I21K6423	LUCIFER	1/4"	30bar	NO	160°C	
I22K8321						



電磁閥 - 直動常閉型

用途：柴油

型號	廠牌	口徑	操作壓力	動作方式	流體溫度	電壓
OV-316	Olympia	1/8"	15 kg/cm ²	NC	80°C	110V
OV-318						220V
OV-421		1/4"	20 kg/cm ²		120°C	
OV-225		3/8"	21 kg/cm ²			

電磁閥 - 直動常閉型

用途：瓦斯、空氣



型號	廠牌	口徑	操作壓力	動作方式	流體溫度	電壓
T112G	Olympia	1/4"	500mmHg	NC (雙電磁閥)	常溫	200V
T14-602	Time	3/4"		NC		
T14-802		1"				
VAN-32-P	Ckd	1 1/4"	300mbar	SLOW OPEN		220V
503/5	Dungs	3/8"	500mbar			
505/5		1/2"				
507/5		3/4"				
VG-25	Krom	1"	200mbar			
VLA-32	Ckd	1 1/4"	300mbar			



電磁閥 - 隔膜式常閉型

用途：水、柴油、空氣

型號	廠牌	口徑	孔徑	操作壓力kg/cm ²		流體溫度	構造
			orifice	水、空氣	油		
MD-15	QUEEN	1/2"	16mm	0-20	0-15	90°C	摺動式
MD-20		3/4"	23mm				
MD-25		1"	28mm				



電磁閥 - 隔膜式常開型

用途：水、柴油、空氣

型號	廠牌	口徑	孔徑	操作壓力kg/cm ²		流體溫度	構造
			orifice	水、空氣	油		
MD-15C	QUEEN	1/2"	16mm	0.1-10	0.1-7	90°C	引導式
MD-20C		3/4"	23mm				
MD-25C		1"	28mm				



電磁閥 - 常閉型

用途：蒸汽、水、空氣

型號	廠牌	口徑	孔徑	操作壓力kg/cm ²			流體溫度	構造
			orifice	蒸汽	水	油		
MK-15	QUEEN	1/2"	16mm	0-10	0-8	0-7	180°C	直動式
MT-20		3/4"	20mm	0.3-15	0.3-7	200°C		
MT-25		1"	25mm				0.3-10	0.3-7
MK-32		1 1/4"	33mm					
MK-40		1 1/2"	43mm					



電磁閥

用途：瓦斯專用

型號	廠牌	口徑	孔徑	操作壓力kg/cm ²	流體溫度	構造
			orifice	瓦斯		
MG-10	QUEEN	3/8"	10	0-1	60°C	直動式

電磁閥-常閉型

用途：蒸汽、水、油、空氣用（日製）



型號	廠牌	口徑	孔徑	操作壓力kg/cm ²		流體溫度	構造
				水、空氣	油		
TEN-10	KEIHIN	3/8"	15mm	0.3-10	0.3-7	200°C	引導式
TEN-15		1/2"	15mm				
TEN-20		3/4"	20mm				
TEN-25		1"	25mm				
TEN-32		1 1/4"	32mm				
TEN-40		1 1/2"	40mm				
TEN-50		2"	50mm				

電磁閥-常閉型

用途：蒸汽、水、油、空氣用（日製）



型號	廠牌	口徑	孔徑	操作壓力kg/cm ²	流體溫度	構造
				蒸汽、水、油、空氣		
ME6C	KEIHIN	3/8"	10	0-10	180°C	直動式
ME6D		1/2"	15			
ME6E		3/4"	20			
ME6F		1"	25			

瑞順企業股份有限公司

台北市重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629