

# 壓力開關



## SAGINOMIYA (日本) -可調壓差式

用途/水、油、空氣

規 格		調整範圍kg/cm <sup>2</sup>		入切壓力差kg/cm <sup>2</sup>		重量
型 式		最低	最高	最小	最大	kg
SNS-C	101	-50 cm Hg	1	0.15	0.5	0.33
	102	-20 cm Hg	2	0.25	1.5	
	103	-50 cm Hg	3	0.35	2	
	106	-50 cm Hg	6	0.8	4	
	110	1	10	1.5	3	
	120	5	20	2	5	
	130	5	30	3	10	

■周圍溫度-10~70℃ ■流體溫度-10~120℃ ■接頭型式-銅管接頭



## SAGINOMIYA (日本) -可調壓差式

用途/蒸汽專用

規 格	調整範圍kg/cm <sup>2</sup>		入切壓力差kg/cm <sup>2</sup>		重量
型 式	最低	最高	最小	最大	kg
SNS-C110Q	1	10	1	3	0.33

■周圍溫度-10~70℃ ■流體溫度：250℃ ■接頭型式-牙口 3/8"



## SAGINOMIYA (日本) -固定壓差式

用途/水、油、空氣

規 格		調整範圍kg/cm <sup>2</sup>		入切壓力差kg/cm <sup>2</sup>	重量
型 式		最低	最高	固定壓差	kg
FNS-C	101	-50 cm Hg	1	約 0.06	0.33
	102	-20 cm Hg	2	約 0.08	
	106	-50 cm Hg	6	約 0.25	
	110	1	10	約 0.30	
	130	5	30	約 1.20	

■周圍溫度-10~70℃ ■流體溫度-10~120℃ ■接頭型式-銅管接頭



### Honeywell (美國)

用途/蒸汽 (鍋爐用)

規 格 型 式	調整範圍kg/cm <sup>2</sup>		入切壓力差 kg/cm <sup>2</sup>	接點型式	重量 kg
	最 低	最 高			
L404F-1094	1.4	20	1~3	微動開關 (三接點)	0.85
L404F-1102	0.7	10	0.5~1.1		
L91B-1050	0.35	10	比例式	電阻 135Ω	
L91B-1068	0.7	20	比例式	電阻 135Ω	



### Yamatake DUNGS 可調式

用途/瓦斯、空氣用

規 格 型 式	調整範圍		入切壓力差	重量 kg	製造
	最 低	最 高			
C6097A0210	0.25 kPa	5 kPa	約 0.1 kPa	0.29	日本
GW 150 A6	10 mbar	150 mbar	≤ 5 mbar	0.3	德國



### Yamatake DUNGS 固定式

用途/瓦斯、空氣用

規 格 型 式	動作範圍		最高壓力	重量 kg	製造
	最 低	最 高			
C6065A204	0.4 mbar	3 mbar	100 mbar	0.1	日本
LGW 10 A1	1 mbar	10 mbar	100 mbar	0.1	德國

瑞順企業股份有限公司

台北市重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629