

24 小時連續不停供應優質軟水

全自動雙胞胎軟水機

■ 鈣鎂水垢完全徹底去除、省鹽、省水、省電，依水量再生高效適用

■ 家庭 ■ 鍋爐業 ■ 空調業 ■ 洗衣業 ■ 洗車業 ■ 水質處理業



■ 雙胞胎型軟水機控制器是依水質、流量、樹脂量及採水量，在以上條件量身設定的一備一用 24 小時不間斷供應軟水！

■ 雙胞胎型軟水機省水設計，依樹脂採水量決定再生，不是軟水不放水，以減少不必要的再生及不必要的耗鹽、耗電！雙胞胎型軟水機採用一備一用設計，當一槽再生時另一槽馬上供應軟化水，再生槽再生完成後繼續備用！

■ 停電時控制器流量計算不必重新設定！一次設定永遠不須重新設定！可自由設定 **A** 逆洗 **B** 吸鹽 **C** 慢洗 **D** 快洗 **E** 補鹽水 **G** 採水，一備一用 24 小時不間斷供應軟水。

■ 一台可交互連續運轉 24 小時超效率軟水機，簡易設定水量再生、省空間、大採水量。

■ 提供 24 小時連續不停止供應優質軟水

■軟化採水量對照表

	100PPM	150PPM	200PPM	250PPM	300PPM	350PPM	400PPM	500PPM	600PPM
JD-080K	4141 加侖	2760 加侖	2070 加侖	1656 加侖	1380 加侖	1183 加侖	1035 加侖	828 加侖	690 加侖
JD-096K	4969 加侖	3313 加侖	2484 加侖	1988 加侖	1656 加侖	1420 加侖	1242 加侖	994 加侖	828 加侖
JD-200K	10351 加侖	6901 加侖	5180 加侖	4141 加侖	3450 加侖	2958 加侖	2588 加侖	2070 加侖	1725 加侖
JD-250K	12939 加侖	8626 加侖	6469 加侖	5175 加侖	4313 加侖	3697 加侖	3234 加侖	2587 加侖	2156 加侖

■以上規格 ■黑色(JD-080K 機型) ■藍色(採水量 4969 加侖) ■紅色(硬度 100PPM)

■設定參數(公升除 2 乘 43.1 除 1.1 除總硬度 PPM 乘 1000 除 3.785 等於設定質加侖水量)

■唯一不需要使用者傷腦筋設定的軟水機！全自動經設定一次，永遠不需要再設定！



■流程配置參考圖

■JD-80-K 規格

控制器：微電腦流量型一備用全自動控制器

桶 槽：FRP-10"X44" 2 座

樹 脂：陽離子 40L 2 座

鹽 槽：PE 14"X34" 1 座

流 量：MAX 每小時 1.6 噸

尺 寸：254mm 寬:600mm 高:127mm

■JD-96-K 規格

控制器：微電腦流量型一備用全自動控制器

桶 槽：FRP-10"X54" 2 座

樹 脂：陽離子 48L 2 座

鹽 槽：PE 14"X34" 1 座

流 量：MAX 每小時 1.9 噸

尺 寸：主機~長:254mm 寬:600mm 高:1650mm

■JD-200-K 規格

控制器：微電腦流量型一備用全自動控制器

桶 槽：FRP-14"X65" 2 座

樹 脂：陽離子 100L 2 座

鹽 槽：PE 18"X40" 1 座

流 量：MAX 每小時 3 噸

尺 寸：356mm 寬:811mm 高:1900mm

■JD-250-K 規格

控制器：微電腦流量型一備用全自動控制器

桶 槽：FRP-16"X65" 2 座

樹 脂：陽離子 125L 2 座

鹽 槽：PE 18"X40" 1 座

流 量：MAX 每小時 3 噸

尺 寸：356mm 寬:811mm 高:1900mm

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL：02-2331-1097

FAX：02-2331-9629