

全自動微電腦軟水機

WS1-CI 電子式流量型控制功能

- *前置面板，設定容易。
- *三種操作方式：即刻計量、計量延遲。
- *計時延遲、立即再生。
- *逆洗能力加倍，提供理想的再生效率和清洗能力。
- *日數控制可為 1~28 天。
- *可選擇順向或逆向再生。
- *系統結構及操作資料儲存在固定記憶體。
- *電容器備有二個小時的續存電力。
- *提供合適的逆洗及運作速率。
- *可選擇的再生循環序列(有 9 個循環)。
- *再生循環時間可調整不用螺絲之模組設計，拆裝容易。

WS1-TC 電子式時間型控制功能

- *前置面板，設定容易。
- *逆洗能力加倍，提供理想的再生效率和清洗能力。
- *再生日數可為 1~99 天，或選擇標準日數 7 天。
- *順向再生。
- *10 種可選擇的預設程序再生循環
- *系統結構及操作資料儲存在固定記憶體。
- *12V 的變壓器提供簡單、安全的安裝。
- *提供合適的逆洗及運作速率。
- *再生補水。
- *三種操作模式：計時延遲、壓差延遲、立即再生。
- *不用螺絲之模組設計，拆裝容易。



省鹽、省水、省電、高效率

【WS1-CI 自動顯示】

- A.瞬間流量 LPM
- B.剩餘水量
- C.現在時間

軟水機

軟化水質適用於沐浴保護皮膚及美容業、洗衣業、鍋爐業、飲用水及任何水質處理之前處理裝置。

【應用範圍】

- 除鈣鎂離子
- 飲料用及飲水前處理
- 陰陽離子前處理
- 純水&超純水前處理

【使用範圍】

一般工商業

規格

型式	樹脂量	出口	流率 m3/h	壓力 kg	鹽量 kg	型式	樹脂量	出口	流率 m3/h	壓力 kg	鹽量 kg
CK-10	10	1"	0.4	1.5~5	1	CK-150	150	1~1.5"	5	1.5~5	15
CK-25	25	1"	1	1.5~5	2.5	CK-200	200	1~1.5"	5	1.5~5	20
CK-30	30	1"	1.6	1.5~5	3.0	CK-300	300	1~1.5"	7	1.5~5	30
CK-50	50	1"	2.0	1.5~5	5.0	CK-400	400	1~1.5"	8	1.5~5	40
CK-60	60	1"	2.5	1.5~5	6.0	CK-500	500	2"	15	1.5~5	50
CK-80	80	1~1.5"	3	1.5~5	8.0	CK-600	600	2"	16	1.5~5	60
CK-100	100	1~1.5"	4	1.5~5	10	CK-700	700	2"	18	1.5~5	70
CK-120	120	1~1.5"	4	1.5~5	12	CK-800	800	2"	20	1.5~5	80



WS1-CI 電子式流量型控制



WS1-TC 電子式時間型控制

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629