

機械隔膜式加藥機

- SERIES D-AA、D-BA 主要特點：
- 型式：機械隔膜式定量幫浦
- 大流量、精確度高、耐用、操作簡單、維護容易
- 衝程長度可調 0~10 mm
- 標準幫浦頭材質為 PVC 及 SS316
- 逆止閥採雙球閥型(Double Ball Valve)
- 標準連接規格為 Gas Male/BPSm 接頭
- 標準馬達:230~400V 50Hz 三相 275~480V 60Hz 三相 Isolation class F
- 選配馬達：230V 50Hz 1 phase 、 230V 60Hz 1phase 、 110V 60Hz 1phase
- 適用範圍：污、廢水處理 、 冷卻水塔處理
游泳池、自來水消毒、紙廠、染整、製程加藥



瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL：02-2331-1097

FAX：02-2331-9629

SERIES D-AA SS316 幫浦頭/逆止閥											
型號	加藥量(L/H)		壓力		功率	膜片直徑	衝程次數 (次/分鐘)		衝程長度	逆止閥型式	連接口徑
	50 Hz	60 Hz	bar	psi			50 Hz	60 Hz			
1D0090AA	90	108					60	72			
1D0155AA	155	186	08	(116)	0.25kw	75mm	103	122	10mm	Thread gas male BSPm	3/4" BSPm
1D0180AA	180	=					120	=			
1D0156AA	156	187					60	72			
1D0267AA	267	320	05	(72)	0.25kw	95mm	103	122	10mm	Thread gas male BSPm	1"BSPm
1D0311AA	311	=					120	=			
1D0210AA	210	252					60	72			
1D0360AA	360	432	03	(43)	0.25kw	100mm	103	122	10mm	Thread gas male BSPm	1"BSPm
1D0420AA	420	=					120	=			
1D0235AA	235	282					60	72			
1D0403AA	403	484	03	(43)	0.25kw	115mm	103	122	10mm	Thread gas male BSPm	1"BSPm
1D0470AA	470	=					120	=			

SERIES D-BA PVC 幫浦頭/逆止閥											
型號	加藥量(L/H)		壓力		功率	膜片直徑	衝程次數 (次/分鐘)		衝程長度	逆止閥型式	連接口徑
	50Hz	60Hz	bar	psi			50 Hz	60 Hz			
1D0090BA	90	108					60	72			
1D0155BA	155	186	08	(116)	0.25kw	75mm	103	122	10mm	Double ball valve	3/4" BSPm
1D0180BA	180	=					120	=			
1D0156BA	156	187					60	72			
1D0267BA	267	320	05	(72)	0.25kw	75mm	103	122	10mm	Double ball valve	1"BSPm
1D0311BA	311	=					120	=			
1D0210BA	210	252					60	72			
1D0360BA	360	432	03	(43)	0.25kw	75mm	103	122	10mm	Double ball valve	1"BSPm
1D0420BA	420	=					120	=			
1D0235BA	235	282					60	72			
1D0403BA	403	484	03	(43)	0.25kw	75mm	103	122	10mm	Double ball valve	1"BSPm
1D0470BA	470	=					120	=			